



FIBERTECH

I pannelli di FIBER TECH, dello spessore di 3 mm e formato 900x1000 mm, posizionati sulla superficie staggiata del ghiaietto frantumato consentono di:

- evitare la foratura del materassino SECURITY;
- poter camminare agevolmente sulla superficie staggiata, senza rovinarla;
- contribuire ad ottenere il beneficio acustico nel rispetto del DPCM 5.12.97 (ex legge quadro sull'inquinamento acustico).

Con uno spessore di soli 2 mm, il materassino SECURITY conserva invariato nel tempo il suo potere di isolamento acustico e termico.

Dati tecnici

Pannello stampato / laccato

FORMATO: 900x1000 mm
SPESSORE: 3 mm

Caratteristiche tecniche e denominazione di prova

NORME	PROPRIETA' TECNICHE	UNITA'	RISULTATI
UNI EN 323/94	Massa volumica	Kg / mc	≥800
UNI EN 322/94	Tenore di umidità	%	4 / 6
UNI EN 324-1/94	Tolleranza spessore	mm	Spes.±0,15
UNI EN 319/94	Resistenza alla trazione	N / mmq	≥ 0,70
UNI EN 310/94	Resistenza alla flessione	N / mmq	≥ 38
UNI EN 120/95	Emissione di formaldeide		Classe E1
	Conduttanza termica	W/m2.K	6,3
	Conduttività	W/m2.K	0,116